



BOX SHAPE (14 m²) SPECIFIKACIJA

KARKASAS

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas

DALINĖ APDAILA

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
- ✓ Apšiltintas stogas
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, bituminė stogo dangą
- ✓ Apšiltintos išorinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės
- ✓ Apšiltintos vidinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata
- ✓ Apšiltintas dugnas
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda
- ✓ PVC langai
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis 74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“

MATMENYS (W x H, mm)	VARSTYMAS
700 x 1300 mm	viršų
2700 x 2421 mm	Su slankiojančia durų sistema
700 x 1700 mm	Nevarstomas

- ✓ Santechnika
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms
- ✓ Elektros instaliacija
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė
- ✓ Fasado apdaila



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI



Medinės dailylentės

- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm



Termomedienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: sibiro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai

PILNA APDAILA

- ✓ Namelio projekto parengimas
- ✓ C24 medienos konstrukcijų supjovimas ir surinkimas
- ✓ Apšiltintas stogas
C24 medienos karkasas 45 x 195 mm, apšiltinimas 195 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, bituminė stogo danga
- ✓ Apšiltintos išorinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 95 mm, apšiltinimas 95 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės
- ✓ Apšiltintos vidinės sienos
C24 medienos karkasas 45 x 70 mm, apšiltinimas 70 mm mineraline vata
- ✓ Apšiltintas dugnas
C24 medienos karkasas 45 x 220 mm, apšiltinimas 200 mm mineraline vata, garo ir vėjo izoliacinės plėvelės, OSB plokštė, drėgmei atspari MDP plokštė, skarda
- ✓ PVC langai
Vokiečių firmos „Gealan“, IQ8000 sistema, 6-ių kamerų profilis (su 2-iem sandarinimo tarpinėmis), rėmo plotis 74 mm, stiklas – FLOAT technologijos „Pilkington“

MATMENYS (W x H, mm)	VARSTYMAS
700 x 1300 mm	viršų
2700 x 2421 mm	Su slankiojančia durų sistema
700 x 1700 mm	Nevarstomas

- ✓ Santechnika
Vamzdynai vandens įvadui, nuotekoms
- ✓ Elektros instaliacija
Elektros laidų išvedžiojimas iki numatytų taškų, elektros paskirstymo skydinė

✓ Fasado apdaila



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm

GALIMI KITI FASADO APDAILOS VARIANTAI



Medinės dailylentės

- Mediena: rusiška eglė
- AB kategorija
- Dažytos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimos kitos spalvos
- Išmatavimai: 20 x 96/120/145 mm



Termomedienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 19 x 140 mm



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: šiaurietiška eglė
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai



Degintos medienos dailylentės

- Mediena: sibirop maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai

✓ Lietaus nuvedimo sistema
Lietvamzdžių ir latakų įrengimas

✓ Vidaus apdaila – sienos bei lubos



LMDP plokštė

- Laminuotos medienos drožlių plokštės
- Gamintojas - Kronospan
- Išmatavimai: 18 x 2070 mm
- Spalva – klevas
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Ypatingai lengva priežiūra

GALIMI KITI SIENŲ/LUBŲ APDAILOS VARIANTAI



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Beicuotos suomiškais TEKNOS dažais
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm



Medinės dailylentės

- Mediena: šiaurinė rusiška eglė
- AB kategorija
- Balintos suomiška TEKNOS dažyve
- Galimi kiti spalviniai variantai
- Išmatavimai: 12 x 96 mm



Beržo fanera

- Faneros rūšis – BB/BB
- Išmatavimai: 18 x 1250 mm

✓ Vidaus apdaila – grindys



KAMBARIŲ ZONA:

Ažuolo parketlentės

- Mediena: ažuolas
- Juostų skaičius: 3
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas

GALIMI KITI GRINDŲ APDAILOS VARIANTAI



Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 4
- Išmatavimai: 14 x 207 mm
- Padengimas – lakas



Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 6
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – matinis lakas



Ažuolo parketlentės

- Mediena: qžuolas
- Juostų skaičius: 1
- Išmatavimai: 14 x 180 mm
- Padengimas – lakas

**Kartu su grindimis sumontuojamos ir grindjuostės (MDF (spalva pagal grindis) arba baltos PVC)*



VONIOS KAMBARYS (dušo zona + grindys):

Plytelės

- Plytelių tipas: akmenis masės
- Paviršius - glazūruotas
- Blizgumas - matinės
- Plytelės matmenys: 40 x 40 cm
- Gamintojas: Paradyz

GALIMI KITI VONIOS PLYTELIŲ VARIANTAI

AKMENS RAŠTO (40 x 40 cm)



MEDŽIO RAŠTO (25 x 36 cm)



✓ Vonios kambario įrengimas

Dušo su termostatinu maišytuvu komplektas, pastatomas klozetas, praustuvas su spintele, vandens maišytuvas, veidrodis, elektrinis rankšluosčių džiovintuvas, elektrinis vandens šildytuvas (50 l)



✓ Apšvietimas ir susiję priedai

LED šviestuvai vidaus erdvėms, lauko apšvietimas, el. jungikliai, kištukiniai lizdai



- ✓ Šildymas
El. šildytuvai 0,5 – 1,5 kW (priklausomai nuo erdvės dydžio)



- ✓ Vidaus durys



Dažytos vidaus durys

- Durų varčia: 40 mm storio
- Durų varčios karkasas – pušies masyvas
- Apdaila: MDF plokštė padengta emale
- Galimi kiti spalviniai variantai

GALIMI KITI DURŲ MODELIAI BEI SPALVOS PLYTELIŲ VARIANTAI

DURŲ MODELIAI



GALIMOS SPALVOS

BALTA

RAL 9003

PERLAMUTRAS

RAL 9010

ŠVIESIAI PILKA

RAL 7035

CIRKONIS

RAL 7036

- ✓ Terasos įrengimas
Medinio karkaso įrengimas bei terasinių lentų sumontavimas



Medinės terasinės lentos

- Mediena: sibiuro maumedis
- AB kategorija
- Padengtos FeO tirpalu (geležies oksidu)
- Nereikia perdažyti
- Išmatavimai: 28 x 140 mm

GALIMI KITI TERASOS APDAILOS VARIANTAI



Termomedienos terasinės lentos

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Apdorotos dideliu karščiu
- Išmatavimai: 26 x 117 mm



Degintos medienos terasinės lentos

- Mediena: šiaurietiška pušis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai
- Išmatavimai: 28 x 120 mm



Degintos medienos terasinės lentos

- Mediena: sibiuro maumedis
- AB kategorija
- Paruoštos ugnimi (senovine yakisugi technika)
- Galimi įvairūs spalviniai deginimo variantai
- Išmatavimai: 28 x 95/120/140 mm

PASTABOS

NAMELIŲ PRISTATYMO BEI MONTAVIMO IŠLAIDOS KASKART SKAIČIUOJAMOS INDIVIDUALIAI (PRIKLAUSOMAI NUO NAMELIO DYDŽIO, BAIGTUMO BEI OBJEKTO LOKACIJOS)

PARDAVĖJAS PASILIEKA TEISĘ KEISTI MEDŽIAGAS BEI ĮRENGINIUS (PARENKANT ATITIKMENIS SU ANALOGIŠKAIS KOKYBINIAIS BEI TECHNINIAIS PARAMETRAIS)